

Corrugat en vareta i en rotllo

Corrugat d'acer inoxidable obtinguts a partir de laminació en calent. Fabricats en diàmetres de 3mm a 50mm segons ASTM-A 955 amb tolerància de fabricació DIN-488. Certificat DIN EN 10204 (50049) subministrament en rotllos i varetes redreçades.

Longitud (varetes):

En funció del diàmetre del corrugat, la longitud del mateix varia.

- - Al corrugat de 3 a 14mm. La distribució serà en varetes de 3 a 6 metres de longitud.
- - Al corrugat de 16 a 32mm. La distribució es farà amb varetes de 2 a 12 metres.
- - Al corrugat de 40 a 50mm. La distribució es farà efectiva amb varetes de 3 a 12 metres.

Longitud (rotlles):

Si el client desitja rotllos de corrugats, la quantitat també estarà en funció del diàmetre que tingui.

- - Si es tracta de corrugat de 3 a 14 mm, el pes del rotllo serà de 400 a 600 kg.
- - Si el corrugat té diàmetre de 16 a 40 mm, el pes serà de 1000 a 4000 kg.

Aplicacions:

El corrugat inox s'usa principalment amb el formigó armat per a usos a carreteres, túnels, a la restauració de monuments, a edificis resistents al foc, a esglaons d'escales, reixetes antilliscants i passamans, etc.



Informació tècnica

DIMENSIONES		
Medidas (mm)	Peso kg/mts.	AISI 304
3	0.055	*
4	0.1	*
5	0.156	*
6	0.225	*
8	0.4	*
10	0.624	*

12	0.899	*
14	1.22	*
16	1.588	*
20	2.482	*
25	3.85	*
28	4.834	*
32	6.313	*
40	9.802	*
50	15.315	*
* = previa demanda		
* = prèvia demanda		
* = upon request		
* = sur demande		