

Corrugat en vareta i en rotllo

Corrugat d'acer inoxidable obtinguts a partir de laminació en calent. Fabricats en diàmetres de 3mm a 50mm segons ASTM-A 955 amb tolerància de fabricació DIN-488. Certificat DIN EN 10204 (50049) subministrament en rotllos i varetes redreçades.

Longitud (varetes):

En funció del diàmetre del corrugat, la longitud del mateix varia.

- - Al corrugat de 3 a 14mm. La distribució serà en varetes de 3 a 6 metres de longitud.
- - Al corrugat de 16 a 32mm. La distribució es farà amb varetes de 2 a 12 metres.
- - Al corrugat de 40 a 50mm. La distribució es farà efectiva amb varetes de 3 a 12 metres.

Longitud (rotlles):

Si el client desitja rotllos de corrugats, la quantitat també estarà en funció del diàmetre que tingui.

- - Si es tracta de corrugat de 3 a 14 mm, el pes del rotllo serà de 400 a 600 kg.
- - Si el corrugat té diàmetre de 16 a 40 mm, el pes serà de 1000 a 4000 kg.

Aplicacions:

El corrugat inox s'usa principalment amb el formigó armat per a usos a carreteres, túnels, a la restauració de monuments, a edificis resistents al foc, a esglaons d'escales, reixetes antilliscants i passamans, etc.



Informació tècnica

| DIMENSIONES | | |
|--------------|--------------|----------|
| Medidas (mm) | Peso kg/mts. | AISI 304 |
| 3 | 0.055 | * |
| 4 | 0.1 | * |
| 5 | 0.156 | * |
| 6 | 0.225 | * |
| 8 | 0.4 | * |
| 10 | 0.624 | * |

| | | |
|---------------------------|--------|---|
| 12 | 0.899 | * |
| 14 | 1.22 | * |
| 16 | 1.588 | * |
| 20 | 2.482 | * |
| 25 | 3.85 | * |
| 28 | 4.834 | * |
| 32 | 6.313 | * |
| 40 | 9.802 | * |
| 50 | 15.315 | * |
| * = previa demanda | | |
| * = prèvia demanda | | |
| * = upon request | | |
| * = sur demande | | |