

Corba 45° MH

Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
15	15	45	36	0702
15	18	42	37	0703
20	22	52	42	0704
25	28	56	48	0705
32	35	53	43	2706
40	42	61	51	2707
50	54	73	62	2708
65	76,1	111	97	2709
80	88,9	13	112	2710
100	108	157	139	2711