

Corba de pas 75 MM

Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
15	15	66	117	0862
15	18	65	120	0863
20	22	64	118	0864
25	28	71	114	0865
32	35	110	200	0866
40	42	137	251	0867
50	54	178	305	0868
65	76,1	240	240	0869
80	88,9	280	280	0870
100	108	345	345	0871