

## ELECTRODO OK 48.00 ESAB

OK 48.00 és un elèctrode de baix hidrogen, fiable per a aplicacions generals i exigents per a acers dolços i de baix aliatge. OK 48.00 és un elèctrode per a qualsevol posició que ofereix un arc estable i suau amb propietats mecàniques fiables i homogènies. Garanteix totes les soldadures que hagi de fer, des de l'arrel al farciment independentment del gruix o les condicions de soldadures del treball.

| **Aprovacions:** | ABS; 3I H5; BV; 3I H5; CE; EN 13479; DB; 10.039.12; DNV-GL; 3 YH5; LR; 3Im H5; PRS; 3I H5; RINA; 3I H5; RS; 3I H5; VdTÜV; 00690; NAKS/HAKC; 2.0-5.0 mm

| **Classificacions:** | SFA/AWS A5.1; E7018 H4 R; EN ISO 2560-A; E 42 4 B 42 H5



### Informació tècnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010148002535	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 2,50.350MM
60010148003235	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 3,2.350MM
60010148003245	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 3,25.450MM
60010148004045	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 4,00.450MM
60010148005045	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 5,0.450MM