

ELECTRODE OK 61.30 ESAB 308L

L'OK 61.30 és un elèctrode amb revestiment LMA (de baixa absorció d'humitat) extra baix en carboni, per a soldadura d'acers del tipus 19Cr10Ni, adequat també per a acers estabilitzats de composició similar, excepte quan s'ha de satisfer a més la resistència a la fluència del material base. L'OK 61.30 produeix cordons de soldadura de gran aspecte i escòria autodesprendible.

| **Aprovacions:** | ABS; Stainless; CE; EN 13479; CWB; CSA W48: E308L-17; DB; 30.039.02; DNV-GL; VL 308 L; NAKS/HAKC; 2.0-4.0 mm; Seprog; UNA 272580; VdTÜV; 00792

| **Classificacions:** | EN ISO 3581-A; E 19 9 L R 1 2; SFA/AWS A5.4; E308L-17; CSA W48; E308L-17; Werkstoffnummer; 1.4316



Informació tècnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010161301630	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 1,60.300MM
60010161302030	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 2,00.300MM
60010161302530	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 2,50.300MM
60010161303235	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 3,25.350MM
60010161304035	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 4,00.350MM