

ELECTRODE OK 63.30 ESAB 316L

L'OK 63.30 és un elèctrode amb revestiment LMA (de baixa absorció d'humitat) en carboni tipus 18Cr12Ni2,8Mo. Adequat per a la soldadura d'acers estabilitzats de composició similar, excepte quan s'ha de satisfer la resistència a la fluència del material base. L'OK 63.30 és fàcil d'encendre i recendre i produeix cordons d'aspecte excel·lent i escòria autodesprenible.

| **Aprovacions:** | ABS; E316L-17; BV; 316L; CE; EN 13479; CWB; CSA W48; E316L-17; DB; 30.039.06; DNV-GL; VL 316 L; LR; 316L; NAKS/HAKC; 2.5-4.0 mm; Seproç; UNA 272580; VdTÜV; 00262

| **Classificacions:** | EN ISO 3581-A; E 19 12 3 L R 1 2; SFA/AWS A5.4; E316L-17; CSA W48; E316L-17; Werkstoffnummer; 1.4430



Informació tècnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010163301630	ELECTRODE INOX. 316L O.K. 63.30 1,60.300MM
60010163302030	ELECTRODE INOX. 316L O.K. 63.30 2,00.300MM
60010163302530	ELECTRODE INOX. 316L O.K. 63.30 2,50.300 36
60010163302531	ELECTRODE INOX. 316L O.K. 63.30 2,50.300 89
60010163303235	ELECTRODE INOX. 316L O.K. 63.30 3,25.350MM
60010163304035	ELECTRODE INOX. 316L O.K. 63.30 4,00.350MM