


Junta racord clamp nw 32676

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillantats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm



Informació tècnica

Dimensiones				Calidades		
	DN	d3	d11	S	SILICONA	EPDM
10	10,2	34	5.5	*	*	*
15	16,2	34	5.5	*	*	*
20	20,2	34	5.5	x	*	*
25	26,2	50,5	5.5	x	*	*
32	32,2	50,5	5.5	x	*	*
40	38,2	50,5	5.5	x	*	*
50	50,2	64	5.5	x	*	*
65	66,2	91	5.5	x	*	*
80	81,2	106	5.5	x	*	*
100	100,2	119	5.5	x	*	*
125	125,2	155	5.5	*	*	*
150	150,2	183	5.5	*	*	*