


## Papallona mascle femella

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillatats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm



### Informació tècnica

| Dimensiones |     |     |     |     |     |          | Calidades |          |          |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|
| N W         | A   | B   | C   | D1  | D2  | D3       | Peso      | AISI-304 | AISI-316 |
| 25          | 74  | 107 | 90  | 26  | 87  | 52 x 1/6 | 1.8       | *        | x        |
| 32          | 78  | 107 | 92  | 32  | 92  | 58 x 1/6 | 1.9       | *        | x        |
| 40          | 87  | 137 | 94  | 38  | 97  | 65 x 1/6 | 2.2       | *        | x        |
| 50          | 89  | 137 | 101 | 50  | 110 | 78 x 1/6 | 2.7       | *        | x        |
| 65          | 95  | 137 | 110 | 66  | 127 | 95 x 1/6 | 3.4       | *        | x        |
| 80          | 117 | 167 | 123 | 81  | 142 | 110x1/4  | 5.6       | *        | x        |
| 100         | 128 | 167 | 134 | 100 | 162 | 130x 1/4 | 7.1       | *        | x        |
| 125         | 146 | 248 | 168 | 125 | 200 | 160x 1/4 | 11.4      | *        | *        |
| 150         | 161 | 248 | 183 | 150 | 230 | 190x1/4  | 15.6      | *        | *        |