

Reducció Mascle femella


Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

| DN | Dimensiones | | Art. |
|-------|-------------|-----|------|
| | Tubo Ø | L | |
| 15-12 | 18-15 | 55 | 2303 |
| 20-12 | 22-15 | 59 | 2305 |
| 20-15 | 22-18 | 57 | 2306 |
| 25-12 | 28-15 | 66 | 2307 |
| 25-15 | 28-18 | 64 | 2308 |
| 25-20 | 28-22 | 60 | 2309 |
| 32-12 | 35-15 | 75 | 2310 |
| 32-15 | 35-18 | 74 | 2311 |
| 32-20 | 35-22 | 7,1 | 2312 |
| 32-25 | 35-28 | 6,8 | 2313 |
| 40-12 | 42-15 | 8,1 | 2314 |
| 40-15 | 42-18 | 8 | 2315 |
| 40-20 | 42-22 | 8,2 | 2316 |
| 40-25 | 42-28 | 8,3 | 2317 |
| 40-32 | 42-35 | 7,7 | 2318 |
| 50-12 | 54-15 | 9,7 | 2319 |

| | | | |
|--------|-----------|------|------|
| 50-15 | 54-18 | 9,6 | 2320 |
| 50-25 | 54-28 | 11 | 2322 |
| 50-32 | 54-35 | 10,6 | 2323 |
| 50-40 | 54-42 | 9,2 | 2324 |
| 65-50 | 76,1-54 | 14,6 | 2331 |
| 80-50 | 88,9-54 | 16,3 | 2338 |
| 80-65 | 88,9-76,1 | 16,1 | 2339 |
| 100-50 | 108-54 | 17,2 | 2345 |
| 100-65 | 108-76,1 | 18,4 | 2346 |
| 100-80 | 108-88,9 | 20,3 | 2348 |
| | | | |