

## Tubs soldats DVGW541

**Normes de fabricació:** Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

**Certificats:** Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

**Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

**Aplicacions:** Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



### Informació tècnica

Dimensiones	Peso Kg/mts	AISI-316 L
15,00 x 1,00	0.35	x
18,00 x 1,00	0.42	x
22,00 x 1,20	0.62	x
28,00 x 1,20	0.8	x
35,00 x 1,50	1.26	x
42,00 x 1,50	1.52	x
54,00 x 1,50	1.97	x
76,10 x 2,00	3.72	x
88,90 x 2,00	4.36	x
108,00 x 2,00	5.32	x