

Tubs soldats DVGW541

Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

| Dimensiones | Peso Kg/mts | AISI-316 L |
|---------------|-------------|------------|
| 15,00 x 1,00 | 0.35 | x |
| 18,00 x 1,00 | 0.42 | x |
| 22,00 x 1,20 | 0.62 | x |
| 28,00 x 1,20 | 0.8 | x |
| 35,00 x 1,50 | 1.26 | x |
| 42,00 x 1,50 | 1.52 | x |
| 54,00 x 1,50 | 1.97 | x |
| 76,10 x 2,00 | 3.72 | x |
| 88,90 x 2,00 | 4.36 | x |
| 108,00 x 2,00 | 5.32 | x |