

Valonas ISO

Normes de fabricació: Accessoris dimensions ISO-1127 ISO fabricats per soldar segons DIN-2605/17457

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L


Acabats: Acabat estàndard 2B

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 17,2 mm a 456,2 mm

Certificats: Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Toleràncies: Diferències admissibles en el diàmetre i excentricitat +- 1,0 % i del gruix +- 15%

Aplicacions: Principalment s'usen per construir canonades o tubs, conductors de fluids (gasosos, líquids, polpes i sòlids en estat pols)



Informació tècnica

| DN | Ø | Dimensiones | | | | Peso kgs | Calidades AISI | |
|----|---------------------|-------------|---|-----|----|----------|----------------|-------|
| | | D | E | A | L | | 304-L | 316-L |
| | Nominal en Pulgadas | | | | | | | |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2 | 47 | 7 | 0.027 | x | x |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 3 | 47 | 7 | 0.036 | x | x |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 2 | 58 | 8 | 0.039 | x | x |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 3 | 58 | 8 | 0.058 | x | x |
| 25 | 1" | 33.7 | 2 | 68 | 10 | 0.054 | x | x |
| 25 | 1" | 33.7 | 3 | 68 | 10 | 0.08 | x | x |
| 32 | 1 1/4" | 42.4 | 2 | 78 | 12 | 0.068 | x | x |
| 32 | 1 1/4" | 42.4 | 3 | 78 | 12 | 0.109 | x | x |
| 40 | 1 1/2" | 48.3 | 2 | 88 | 15 | 0.087 | x | x |
| 40 | 1 1/2" | 48.3 | 3 | 88 | 15 | 0.133 | x | x |
| 50 | 2" | 60.3 | 2 | 102 | 20 | 0.115 | x | x |
| 50 | 2" | 60.3 | 3 | 102 | 20 | 0.173 | x | x |
| 65 | 2 1/2" | 76.1 | 2 | 122 | 20 | 0.153 | x | x |
| 65 | 2 1/2" | 76.1 | 3 | 122 | 20 | 0.238 | x | x |
| 80 | 3" | 88.9 | 2 | 138 | 25 | 0.189 | x | x |
| 80 | 3" | 88.9 | 3 | 138 | 25 | 0.33 | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----|----|-------|---|---|
| 100 | 4" | 114.3 | 2 | 158 | 25 | 0.237 | x | x |
| 100 | 4" | 114.3 | 3 | 158 | 25 | 0.368 | x | x |
| 125 | 5" | 139.7 | 2 | 188 | 25 | 0.312 | x | x |
| 125 | 5" | 139.7 | 3 | 188 | 25 | 0.47 | x | x |
| 150 | 6" | 168.3 | 2 | 212 | 25 | 0.35 | x | x |
| 150 | 6" | 168.3 | 3 | 212 | 25 | 0.57 | x | x |
| 200 | 8" | 219.1 | 2 | 268 | 30 | 0.481 | x | x |
| 200 | 8" | 219.1 | 3 | 268 | 30 | 0.777 | x | x |
| 250 | 10" | 273 | 2 | 320 | 30 | 0.687 | x | x |
| 250 | 10" | 273 | 3 | 320 | 30 | 0.856 | x | x |
| 300 | 12" | 323.9 | 2 | 370 | 35 | 0.961 | x | x |
| 300 | 12" | 323.9 | 3 | 370 | 35 | 1.017 | x | x |
| 350 | 14" | 355.6 | 3 | 430 | 35 | 1.704 | x | x |
| 350 | 14" | 355.6 | 4 | 430 | 35 | 2.86 | x | x |
| 400 | 16" | 406.4 | 3 | 482 | 40 | 2.38 | x | x |
| 400 | 16" | 406.4 | 4 | 482 | 40 | 2.63 | x | x |
| 450 | 18" | 457.2 | 3 | 532 | 45 | 3 | x | x |
| 450 | 18" | 457.2 | 4 | 532 | 45 | 3.4 | x | x |