

Bisagra de plástico reforzada CFM

Bisagra de plástico reforzada con fibra de vidrio muy resistente.

[Acceso catálogo](#)

Bisagra de plástico reforzada CFM

Información técnica

Código	Elementos standard		Dimensiones principales										Montaje									
	Ref.	Descripción	L	B	f	f1	H	h1	h2	b1	d	d2	l	Agujeros pasantes			Espárragos				C [Nm]	#
				±0.25	±0.25									d3	d4	d5	h3	b2	b3	p	SH/C	
425411	CFM.30 SH-4	30	30	18	18	7	4	3.5	10.5	2.5	-	-	4.5	8.5	-	-	-	-	-	-	3	
425412	CFM.30 CH-4	30	30	18	18	7	4	3.5	10.5	2.5	-	-	4.5	-	8.5	1.3	-	-	-	-	3	
425521	CFM.40 p-M5x12	40	40	25	25	9	5.5	5	14	4	M5	12	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
425511	CFM.40 SH-5	40	40	25	25	9	5.5	5	14	4	-	-	5.5	10.5	-	-	-	-	-	-	3	
425512	CFM.40 CH-5	40	40	25	25	9	5.5	5	14	4	-	-	5.5	-	10.5	1.7	-	-	-	-	5	
425531	CFM.40 p-M5x12-SH-5	40	40	25	25	9	5.5	5	14	4	M5	12	5.5	10.5	-	-	-	-	-	5	3	
425532	CFM.40 p-M5x12-CH-5	40	40	25	25	9	5.5	5	14	4	M5	12	5.5	-	10.5	1.7	-	-	-	5	5	
425621	CFM.50 p-M6x12	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	6	M6	12	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
425611	CFM.50 SH-6	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	6	-	-	6.5	12.5	-	-	-	-	-	-	5	
425612	CFM.50 CH-6	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	6	-	-	6.5	-	12.5	3	-	-	-	-	5	
425631	CFM.50 p-M6x12-SH-6	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	6	M6	12	6.5	12.5	-	-	-	-	-	5	5	
425632	CFM.50 p-M6x12-CH-6	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	6	M6	12	6.5	-	12.5	3	-	-	-	5	5	

425721	CFM.60 p-M8x14.5	60	60	36	36	15	8.5	8	21	8	M8	14.5	-	-	-	-	-	-	5	-	
425711	CFM.60 SH-8	60	60	36	36	15	8.5	8	21	8	-	-	8.5	16.5	-	-	-	-	-	-	5
425712	CFM.60 CH-8	60	60	36	36	15	8.5	8	21	8	-	-	8.5	-	16.5	4	-	-	-	-	5
425731	CFM.60 p-M8x14.5-SH-8	60	60	36	36	15	8.5	8	21	8	M8	14.5	8.5	16.5	-	-	-	-	-	5	5
425732	CFM.60 p-M8x14.5-CH-8	60	60	36	36	15	8.5	8	21	8	M8	14.5	8.5	-	16.5	4	-	-	-	5	5
425812	CFM.60-45-SH-6	60	70	34	45	14.5	8	7.5	26	8	-	-	6.5	12.5	-	-	-	-	-	-	5
425822	CFM.60-SL-CH-6	60	70	34	40	14.5	8	7.5	26	8	-	-	-	-	-	4	6.5	10.5	-	-	4