

## Caps ISO

**Normas de fabricación:** Accesorios dimensiones ISO-1127 ISO fabricados para soldar según DIN-2605/17457

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L


**Acabados:** Acabado estándar 2B

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 17,2 mm a 456,2 mm

**Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Tolerancias:** Diferencias admisibles en el diámetro y excentricidad +- 1,0 % y del espesor +- 15%

**Aplicaciones:** Principalmente se usan para construir cañerías o tubos, conductores de fluidos (gaseosos, líquidos, pulpas y sólidos en estado polvo)



### Información técnica

DN	Ø		Dimensiones			Calidades AISI	
	Nominal en Pulgadas	D	E	A aprox	304-L	316-L	
15	1/2"	21.3	2	0.023	x	x	
20	3/4"	26.9	2	0.02	x	x	
25	1"	33.7	2	0.02	x	x	
32	1 1/4"	42.4	2	0.036	x	x	
40	1 1/2"	48.3	2	0.51	x	x	
50	2"	60.3	2	0.066	x	x	
65	2 1/2"	76.1	2	0.124	x	x	
80	3"	88.9	2	0.138	x	x	
100	4"	114.3	2	0.2	x	x	
125	5"	139.7	2	0.269	x	x	
150	6"	168.3	2	0.378	x	x	
200	8"	219.1	2	0.618	x	x	
250	10"	273	2	0.906	x	x	
300	12"	323.9	3	1.963	x	x	
350	14"	355.6	3	2.773	x	x	
400	16"	406.4	3	4.172	x	x	

450	18"	457.2	3	5.204	x	x
-----	-----	-------	---	-------	---	---