


## Casquillo clamp ciego nw

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



### Información técnica

| DN    | D    | L   | Peso[kgs] |
|-------|------|-----|-----------|
| 10-20 | 34   | 6,5 | 0,03      |
| 25-40 | 50,5 | 6,5 | 0,08      |
| 50    | 64   | 6,5 | 0,13      |
| 65    | 91   | 6,5 | 0,31      |
| 80    | 106  | 6,5 | 0,47      |
| 100   | 119  | 8   | 0,61      |
| 125   | 155  | 8   | 1,48      |
| 150   | 183  | 8   | 2,11      |