

## Casquillo Clamp corto

**Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L

**Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico

**Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior

**Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

## Casquillo Clamp corto

### Información técnica

Dimensiones					Calidades
DN	d1	d7	d5	h	AISI-316
1/2"	9.5	12.7	25.4	12.7	x
3/4"	15.8	19	25.4	12.7	x
1"	22.1	25.4	50.5	12.7	x
1 1/2"	34.8	38.1	50.5	12.7	x
2"	47.5	50.8	64	12.7	x
2 1/2"	60.2	63.5	77.5	12.7	x
3"	72.9	76.2	91	12.7	x
4"	97.4	101.6	119	15.8	x