


Casquillo mandrinar

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



Información técnica

DN	D1	D2	L	Peso	AIS 304	AISI 316
10	45334	18	17	0.02	*	X
15	45340	24	17	0.03	*	X
20	45344	30	18	0.06	*	X
25	45350	35	22	0.08	X	X
32	34.2	41	25	0.1	X	X
40	40.2	48	26	0.12	X	X
50	52.2	61	28	0.17	X	X
65	70.3	79	32	0.29	X	X
80	85.3	93	37	0.35	X	X
100	104	114	44	0.57	X	X
125	129	157	34	0.77	*	X
150	154	163	37	1.01	*	X
X = Stock disponible	X = Stock available	X = Stock disponible				
* = previa demanda	* = upon request	* = sur demande				