

Chapas perforadas especiales

Las dimensiones estándar en stock son de 2000 x 1000, en diferentes groesos y perforaciones.

Bajo demanda se pueden fabricar otras dimensiones, inferiores y superiores, pudiendo llegar a formatos de 4000 x 2000 mm en algunos groesos y perforaciones.

Acabados: 2B.



Información técnica

DIMENSIONES																		
Chapa 2000 x 1000 AISI-304																		
Elementos estándar				Espesor														
Descripción	perforación mm	distancia entre centros	% coeficiente perforación	0.5	0.60	0.8	3	6	5	2	6	5	7	3	6	5	1	7
redondo 60°	0.50	18264	10	*														
redondo 60°	0.60	18264	15															
redondo 60°	0.80	27395	20	*	*													
redondo 60°	1	2	23	*			*											
redondo 60°	43831	18295	20				*											
redondo 60°	18264	3	23				*	*	*									
redondo 60°	2	18323	30					*	*									
redondo 60°	18295	4	18					*	*									
redondo 60°	3	5	33													*		
redondo 60°	4	7	33									*	*	*				
redondo 60°	5	8	35									*	*	*				
redondo 60°	6	10	33									*	*	*				
redondo 60°	8	12	40										*	*				
redondo 60°	10	15	40									*	*	*				
redondo 60°	12	17	45									*	*	*				
redondo 60°	15	22	42									*	*	*				

