


Codo soldar

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



Información técnica

| DN | D1 | D2 | L1 | R | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----------|
| 10 | 9 | 12 | 26 | 26 | 0,01 |
| 15 | 15 | 18 | 35 | 35 | 0,02 |
| 20 | 19 | 22 | 40 | 40 | 0,04 |
| 25 | 25 | 28 | 50 | 50 | 0,05 |
| 32 | 31 | 34 | 55 | 55 | 0,08 |
| 40 | 37 | 40 | 60 | 60 | 0,10 |
| 50 | 49 | 52 | 70 | 70 | 0,17 |
| 65 | 66 | 70 | 80 | 80 | 0,39 |
| 80 | 81 | 85 | 90 | 90 | 0,57 |
| 100 | 100 | 104 | 100 | 100 | 1,17 |
| 125 | 125 | 129 | 187,5 | 187,5 | 1,90 |
| 150 | 150 | 154 | 225 | 225 | 2,72 |