

Curva de paso 75° MM

Normas de fabricación: Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

Certificados: Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Calidades: Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

Dimensiones: Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

Aplicaciones: Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.



Información técnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
15	15	66	117	0862
15	18	65	120	0863
20	22	64	118	0864
25	28	71	114	0865
32	35	110	200	0866
40	42	137	251	0867
50	54	178	305	0868
65	76,1	240	240	0869
80	88,9	280	280	0870
100	108	345	345	0871