

## ELECTRODO OK 46.00 ESAB

El OK 46.00 es un electrodo revestido de tipo rutilo universal, muy poco sensible a la presencia de óxidos y otras impurezas superficiales. Produce cordones suaves en todas las posiciones, incluso en vertical descendente y la escoria es fácil de eliminar. El OK 46.00 permite un fácil encendido y reencendido. También es adecuado para el soldeo de chapa galvanizada.

### [LINK A FICHA TECNICA](#)

| **Aprobaciones:** | ABS; PL,SF; 2; BV; PL,SF; 2; CE; SB,SF,SA,PL,HG; EN 13479; DB; HG,PL,SA,SF; 10.039.05; DNV; PL,SF; 2; GL; PL,SF; 2; LR; PL,SF; 2; RS; HG,SA; 2; VdTÜV; HG,PL,SA,SF; 00623; BKI; PL; 2; ClassNK; PL; KMW2; NAKS/HAKC; HG, SA; 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 mm; NAKS/HAKC; PN,MI; 3.0-4.0 mm; NAKS/HAKC; SF; 3.2-4.0 mm; RRR; 2  
| **Clasificaciones:** | SFA/AWS A5.1; E6013; EN ISO 2560-A; E 38 0 RC 11; GOST 9467-75; E46; GOST R ISO 2560-A; E 38 0 RC 11



### Información técnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010146002030	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,00.300MM
60010146002535	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,50.350MM
60010146003235	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.350MM
60010146003245	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.450MM
60010146004035	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.350MM
60010146004045	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.450MM