

## ELECTRODO OK 48.00 ESAB

OK 48.00 es un electrodo de bajo hidrógeno, fiable para aplicaciones generales y exigentes para aceros dulces y de baja aleación. OK 48.00 es un electrodo para cualquier posición que ofrece un arco estable y suave con propiedades mecánicas fiables y homogéneas. Garantiza todas las soldaduras que tenga que realizar, desde la raíz al relleno independientemente del grosor o las condiciones de soldadura del trabajo.

### [LINK A FICHA TECNICA](#)

| **Aprobaciones:** | ABS; 3Y H5; BV; 3Y H5; CE; EN 13479; DB; 10.039.12; DNV-GL; 3 YH5; LR; 3Ym H5; PRS; 3Y H5; RINA; 3Y H5; RS; 3Y H5; VdTÜV; 00690; NAKS/HAKC; 2.0-5.0 mm

| **Clasificaciones:** | SFA/AWS A5.1; E7018 H4 R; EN ISO 2560-A; E 42 4 B 42 H5



### Información técnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010148002535	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 2,50.350MM
60010148003235	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 3,2.350MM
60010148003245	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 3,25.450MM
60010148004045	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 4,00.450MM
60010148005045	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 5,0.450MM