


## Junta racor clamp nw 32676

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



### Información técnica

Dimensiones				Calidades		
	DN	d3	d11	S	SILICONA	EPDM
10	10,2	34	5.5	*	*	*
15	16,2	34	5.5	*	*	*
20	20,2	34	5.5	x	*	*
25	26,2	50,5	5.5	x	*	*
32	32,2	50,5	5.5	x	*	*
40	38,2	50,5	5.5	x	*	*
50	50,2	64	5.5	x	*	*
65	66,2	91	5.5	x	*	*
80	81,2	106	5.5	x	*	*
100	100,2	119	5.5	x	*	*
125	125,2	155	5.5	*	*	*
150	150,2	183	5.5	*	*	*