

Muletillas de fijación CT-476 S-p

Muletillas de fijación con espárrago de acero inoxidable CT.476 S-p

- Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio, negro acabado mate. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Espárrago de acero inoxidable AISI-303 con extremo achaflanado.

[Acceso a catálogos](#)

Mandos de fijación grafilados BT.S con inserto de acero inoxidable

- Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio, negro acabado mate. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Inserto de acero inoxidable AISI-303 con con agujero ciego roscado.

[Acceso a catálogos](#)

Mandos de fijación grafilados BT.S-p con espárrago de acero inoxidable

- Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio, negro acabado mate. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Espárrago de acero inoxidable AISI-303 con extremo achaflanado.

[Acceso a catálogos](#)

Mandos de fijación grafilados B.193 pcon espárrago de acero inoxidable

- Duroplástico negro, acabado brillante. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Espárrago de acero inoxidable AISI-303 con extremo achaflanado.

[Acceso a catálogos](#)

Mandos de fijación grafilados B.259 CLEAN blanco en acero inoxidable

- MaterialDuroplástico de base fenólica (PF), barnizado.
- ColorBlanco similar a RAL 9002, acabado brillante.
- MontajeInserto de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.

[Acceso a catálogos](#)

