


## Racord unión soldar

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



### Información técnica

Dimensiones		Calidades			
N W	A	B	D	AISI-304	AISI-316
			D		
10	34	38	10	*	x
15	34	44	16	*	x
20	36	54	20	*	x
25	44	63	26	x	x
32	50	70	32	x	x
40	52	78	38	x	x
50	56	92	50	x	x
65	64	112	66	x	x
80	74	127	81	x	x
100	88	148	100	x	x
125	68	178	125	*	x
150	74	210	150	*	x