# Ruedas giratorias en inox de poliuretano con soporte central Ø80-125 150Kg

**Ruedas giratorias en inox de poliuretano con soporte central Ø80-125 150Kg**

Ruedas giratorias de poliuretano con soporte central de acero inoxidable. Rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante.

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado de color burdeos, no deja huella, con placas anti-hilos.

## Información técnica

| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Agujero pasante (mm) | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UAO080 | RUEDA Ø080 | 8470UOO080P30-11 | 80 | 34 | M12 | 44.5 | 108 | 150 | 0 |
| 34168477080P62 | SOPORTE 080 | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | | | | | | | | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Agujero pasante (mm) | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UAO100 | RUEDA Ø 100 | 8470UOO100P30-11 | 100 | 36 | M12 | 41 | 128 | 150 | 0 |
| 34168470100P30 | SOPORTE 100MM | | | | 11 | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | | | | | | | | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Agujero pasante (mm) | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UAO125 | RUEDA Ø125 | 8470UOO125P30-11 | 125 | 30 | M12 | 40 | 155 | 150 | 0 |
| 34168470125P30 | SOPORTE 125MM | | | | 11 | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | | | | | | | | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | 0 |