

Telas metálicas para uso industrial malla cuadrada

- **D:** Diámetro del alambre en mm.
- **W:** Abertura (luz de malla). Distancia en mm entre los dos alambres contiguos.
- **núm.:** Número de la tela. Es el número de pasos de malla en una determinada unidad de longitud.
- Podemos suministrar bajo demanda cualquier medida, tejido y electro soldado.
- **Materiales:** Acero inoxidable AISI 304, 304L, 316, 316L



Información técnica

Nº	LUZ	ALAMBRE Ø
	16,51 mm	2 mm
2	12,38 mm	1,5 mm
	9,6 mm	1,5 mm
3	7,96 mm	1,3 mm
4	5,84 mm	1,1 mm
5	4,55 mm	1 mm
6	3,73 mm	0,9 mm
7	3,17 mm	0,8 mm
8	2,77 mm	0,7 mm
9	2,39 mm	0,7 mm
10	2,18 mm	0,6 mm
12	1,81 mm	0,5 mm
14	1,48 mm	0,5 mm
16	1,3 mm	0,44 mm
18	1,1 mm	0,44 mm
20	0,99 mm	0,4 mm
25	0,75 mm	0,36 mm
30	0,63 mm	0,3 mm
35	0,51 mm	0,28 mm

40	0,45 mm	0,24 mm
50	0,36 mm	0,2 mm
60	0,29 mm	0,17 mm
70	0,24 mm	0,16 mm
80	0,21 mm	0,14 mm
90	0,189 mm	0,12 mm
100	0,168 mm	0,11 mm
110	0,152 mm	0,1 mm
120	0,141 mm	0,09 mm
130	0,133 mm	0,08 mm
140	0,128 mm	0,07 mm
150	0,115 mm	0,07 mm
160	0,114 mm	0,06 mm
180	0,104 mm	0,05 mm
200	0,089 mm	0,05 mm
250	0,076 mm	0,035 mm
300	0,053 mm	0,04 mm