

## Charnière d'arrêt de rotation en plastique robuste CFA/F

Charnière d'arrêt de rotation en plastique haute résistance CFA/F avec axe de rotation en acier inoxydable.

[Accès au catalogue](#)

### Charnière d'arrêt de rotation en plastique robuste CFA/F

#### Information technique

| Código | Elementos standard | Dimensiones principales | Montaje    |         |          |    |                   |    |   |    | Peso |     |      |    |         |    |    |
|--------|--------------------|-------------------------|------------|---------|----------|----|-------------------|----|---|----|------|-----|------|----|---------|----|----|
|        |                    |                         | Casquillos |         |          |    | Agujeros pasantes |    |   |    |      | C # |      |    |         |    |    |
| Ref.   | Descripción        | L                       | B          | f ±0.25 | f1 ±0.25 | H  | h1                | b1 | d | d1 | h    | d3  | d4   | d5 | h3 [Nm] | g  |    |
| 422114 | CFA.49-F-B-M6      | 49.5                    | 48         | 30.2    | 31       | 20 | 13                | 18 | 4 | M6 | 8    | -   | -    | -  | 5       | 42 |    |
| 422135 | CFA.49-F-CH-5      | 49.5                    | 48         | 30.2    | 31       | 20 | 13                | 18 | 4 | -  | -    | 5.5 | -    | 10 | 5.5     | 2  | 29 |
| 422133 | CFA.49-F-SH-5      | 49.5                    | 48         | 30.2    | 31       | 20 | 13                | 18 | 4 | -  | -    | 5.5 | 10   | -  | -       | 2  | 29 |
| 422212 | CFA.65-F-B-M6      | 65                      | 63.5       | 40      | 40       | 25 | 16                | 24 | 5 | M6 | 9    | -   | -    | -  | 5       | 84 |    |
| 422235 | CFA.65-F-CH-6      | 65                      | 63.5       | 40      | 40       | 25 | 16                | 24 | 5 | -  | -    | 6.5 | -    | 11 | 6.5     | 3  | 62 |
| 422236 | CFA.65-F-SH-6      | 65                      | 63.5       | 40      | 40       | 25 | 16                | 24 | 5 | -  | -    | 6.5 | 12.5 | -  | -       | 3  | 62 |