

Bouchons ISO

Normes de fabrication : Accessoires ISO-1127 Dimensions ISO fabriquées pour le soudage selon DIN-2605/17457

Nuances : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L


Finitions : Finition standard 2B

Dimensions : Fabriqué dans des diamètres de 17,2 mm à 456,2 mm

Certificats : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

Tolérances : Différences admissibles de diamètre et d'excentricité +/- 1,0% et d'épaisseur +/- 15%

Applications : Principalement utilisé pour construire des tuyaux ou tubes, conducteurs de fluides (gaz, liquides, pâtes et solides à l'état de poudre).



Information technique

| DN | Ø | D | Dimensiones | | Calidades AISI | |
|-----|---------------------|-------|-------------|---------|----------------|-------|
| | Nominal en Pulgadas | | E | A aprox | 304-L | 316-L |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2 | 0.023 | x | x |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 2 | 0.02 | x | x |
| 25 | 1" | 33.7 | 2 | 0.02 | x | x |
| 32 | 1 1/4" | 42.4 | 2 | 0.036 | x | x |
| 40 | 1 1/2" | 48.3 | 2 | 0.51 | x | x |
| 50 | 2" | 60.3 | 2 | 0.066 | x | x |
| 65 | 2 1/2" | 76.1 | 2 | 0.124 | x | x |
| 80 | 3" | 88.9 | 2 | 0.138 | x | x |
| 100 | 4" | 114.3 | 2 | 0.2 | x | x |
| 125 | 5" | 139.7 | 2 | 0.269 | x | x |
| 150 | 6" | 168.3 | 2 | 0.378 | x | x |
| 200 | 8" | 219.1 | 2 | 0.618 | x | x |
| 250 | 10" | 273 | 2 | 0.906 | x | x |
| 300 | 12" | 323.9 | 3 | 1.963 | x | x |
| 350 | 14" | 355.6 | 3 | 2.773 | x | x |
| 400 | 16" | 406.4 | 3 | 4.172 | x | x |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-------|---|---|
| 450 | 18" | 457.2 | 3 | 5.204 | x | x |
|-----|-----|-------|---|-------|---|---|