


## Pince nw bague

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



### Information technique

| DN  | D1  | D2  | D3   | L    | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| 10  | 10  | 13  | 34   | 18   | 0,03      |
| 15  | 16  | 19  | 34   | 18   | 0,03      |
| 20  | 20  | 23  | 34   | 18   | 0,03      |
| 25  | 26  | 29  | 50,5 | 21,5 | 0,07      |
| 32  | 32  | 35  | 50,5 | 21,5 | 0,07      |
| 40  | 38  | 41  | 50,5 | 21,5 | 0,07      |
| 50  | 50  | 53  | 64   | 21,5 | 0,07      |
| 65  | 66  | 70  | 91   | 28   | 0,10      |
| 80  | 81  | 85  | 106  | 28   | 0,20      |
| 100 | 100 | 104 | 119  | 28   | 0,22      |
| 125 | 125 | 129 | 155  | 28   | 0,52      |
| 150 | 150 | 154 | 183  | 28   | 0,70      |