

Coude ennuyeux

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

DN	D1	D2	L1	R	Peso[kgs]
10	9	12	38	26	0,01
15	15	18	47	35	0,02
20	19	23	52	40	0,04
25	25	30	70	50	0,05
32	31	36	78	55	0,08
40	37	42	85	60	0,10
50	49	54	97	70	0,17
65	66	71	110	80	0,39
80	81	85	118	90	0,57
100	100	104	140	100	1,17