

Coude ennuyeux

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

| DN | D1 | D2 | L1 | R | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 10 | 9 | 12 | 38 | 26 | 0,01 |
| 15 | 15 | 18 | 47 | 35 | 0,02 |
| 20 | 19 | 23 | 52 | 40 | 0,04 |
| 25 | 25 | 30 | 70 | 50 | 0,05 |
| 32 | 31 | 36 | 78 | 55 | 0,08 |
| 40 | 37 | 42 | 85 | 60 | 0,10 |
| 50 | 49 | 54 | 97 | 70 | 0,17 |
| 65 | 66 | 71 | 110 | 80 | 0,39 |
| 80 | 81 | 85 | 118 | 90 | 0,57 |
| 100 | 100 | 104 | 140 | 100 | 1,17 |