

## Courbe 45° Mâle Femelle

**Normes de fabrication :** Les tubes ronds DVGW fabriqués selon la norme DIN-1988/2463 EN 10312. Les tubes homologués DVGW TS 225 correspondent aux exigences de la feuille de travail DVGW W 541.

**Certificats :** Fourniture standard en longueurs de 6 M. Nous fournissons si nécessaire des certificats de produit, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 15 mm à 108 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

**Applications :** Les tubes DVGW W 541 sont utilisés dans le transport d'eau potable et chlorée jusqu'à 2 mg/l d'eau avec des tuyaux en AISI-316 L, la qualité AISI-304 L est utilisée dans les installations d'air comprimé.



### Information technique

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
15	15	45	36	0702
15	18	42	37	0703
20	22	52	42	0704
25	28	56	48	0705
32	35	53	43	2706
40	42	61	51	2707
50	54	73	62	2708
65	76,1	111	97	2709
80	88,9	13	112	2710
100	108	157	139	2711