

ELECTRODO OK 46.00 ESAB

OK 46.00 est une électrode enrobée universelle de type rutile, très insensible à la présence d'oxydes et autres impuretés de surface. Il produit des billes lisses dans toutes les positions, y compris verticalement vers le bas, et les scories sont faciles à éliminer. L'OK 46.00 permet un allumage et un redémarrage faciles. Il convient également au soudage de tôles galvanisées.

| **Approbations** : | ABDOS; PL,SF; 2 ; BV ; PL,SF; 2 ; CE ; SB, SF, SA, PL, HG ; EN 13479 ; BD ; HG, PL, SA, SF ; 10.039.05 ; DNV ; PL,SF; 2 ; GL; PL,SF; 2 ; G / D; PL,SF; 2 ; RS ; HG,SA; 2 ; VdTÜV; HG, PL, SA, SF ; 00623 ; BKI ; PL; 2 ; ClasseNK ; PL; KMW2 ; NAKS/HAKC ; HG, SA ; 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 mm ; NAKS/HAKC ; PN, MI ; 3,0-4,0 mm ; NAKS/HAKC ; SF ; 3,2-4,0 mm ; RRR ; 2

| **Notes** : | SFA/AWS A5.1 ; E6013 ; EN ISO 2560-A ; E 38 0 RC 11 ; GOST 9467-75 ; E46 ; GOST R ISO 2560-A ; E 38 0 RC 11



Information technique

CODIGO	DESCRIPCION
60010146002030	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,00.300MM
60010146002535	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,50.350MM
60010146003235	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.350MM
60010146003245	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.450MM
60010146004035	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.350MM
60010146004045	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.450MM