

ELECTRODO OK 48.00 ESAB

OK 48.00 est une électrode à faible teneur en hydrogène, fiable pour les applications générales et exigeantes des aciers doux et faiblement alliés. OK 48.00 est une électrode toutes positions qui offre un arc stable et lisse avec des propriétés mécaniques fiables et homogènes. Il garantit toutes les soudures que vous devez réaliser, de la racine au remplissage, quelles que soient l'épaisseur ou les conditions de soudage du travail.

| **Approbatons** : | ABDOS; 3 ans H5 ; BV ; 3 ans H5 ; CE ; EN 13479 ; BD ; 10.039.12; DNV-GL ; 3YH5; G / D; 3 ans H5 ; SRP ; 3 ans H5 ; LUTTE; 3 ans H5 ; RS ; 3 ans H5 ; VdTÜV; 00690 ; NAKS/HAKC ; 2,0-5,0 mm
 | **Notes** : | SFA/AWS A5.1 ; E7018H4R ; EN ISO 2560-A ; E 42 4 B 42 H5



Information technique

CODIGO	DESCRIPCION
60010148002535	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 2,50.350MM
60010148003235	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 3,2.350MM
60010148003245	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 3,25.450MM
60010148004045	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 4,00.450MM
60010148005045	ELECTRODE BASIC O.K. 48.00 DE 5,0.450MM