

ELECTRODE OK 61.30 ESAB 308L

OK 61.30 est une électrode enrobée LMA (faible absorption d'humidité) à très faible teneur en carbone pour le soudage des aciers de type 19Cr10Ni, adaptée également aux aciers stabilisés de composition similaire, sauf lorsque la résistance au fluage du matériau doit également être satisfaite. OK 61.30 produit d'excellents cordons de soudure et des scories auto-éliminables.

| **Approbatons** : | ABDOS; Inoxydable; CE ; EN 13479 ; CCB; CSA W48 : E308L-17 ; BD ; 30.039.02; DNV-GL ; VL 308L ; NAKS/HAKC ; 2,0-4,0 mm ; Seproz; Un 272580 ; VdTÜV; 00792

| **Notes** : | EN ISO 3581-A ; E 19 9 L R 1 2; SFA/AWS A5.4 ; E308L-17 ; CSA W48 ; E308L-17 ; Numéro de poste de travail ; 1.4316



Information technique

CODIGO	DESCRIPCION
60010161301630	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 1,60.300MM
60010161302030	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 2,00.300MM
60010161302530	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 2,50.300MM
60010161303235	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 3,25.350MM
60010161304035	ELECTRODE INOX. 308L O.K. 61.30 4,00.350MM