


Joint de raccord de serrage nw 32676

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

Dimensiones				Calidades		
DN	d3	d11	S	SILICONA	EPDM	VITON
10	10,2	34	5.5	*	*	*
15	16,2	34	5.5	*	*	*
20	20,2	34	5.5	x	*	*
25	26,2	50,5	5.5	x	*	*
32	32,2	50,5	5.5	x	*	*
40	38,2	50,5	5.5	x	*	*
50	50,2	64	5.5	x	*	*
65	66,2	91	5.5	x	*	*
80	81,2	106	5.5	x	*	*
100	100,2	119	5.5	x	*	*
125	125,2	155	5.5	*	*	*
150	150,2	183	5.5	*	*	*