


Soudure papillon mâle

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

Dimensions								Calidades		
N W	A	B	C	D1	D2	D3	E	Peso	AISI-304	AISI-316
					D					
25	52	107	90	26	31	87	52x1/6"	1.5	*	x
32	53	107	92	32	37	92	58x1/6"	1.6	*	x
40	61	137	94	38	43	97	65x1/6"	1.8	*	x
50	61	137	101	50	55	110	78x1/6"	2.1	*	x
65	63	137	110	66	72	127	95x1/6"	2.6	*	x
80	80	167	123	81	87	142	110x1/4"	4.6	*	x
100	84	167	134	100	106	162	130x1/4"	5.6	*	x
125	812	248	168	125	132	200	160x1/4"	9.2	*	*
150	124	248	183	150	157	230	190x1/4"	12.2	*	*