


## Réduction de soudage concentrique

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



### Information technique

| DN    | D1 | D2 | S   | L  | Peso[kgs] |
|-------|----|----|-----|----|-----------|
| 15-10 | 18 | 12 | 1,5 | 18 | 0,01      |
| 20-10 | 22 | 12 | 1,5 | 22 | 0,02      |
| 20-15 | 22 | 18 | 1,5 | 24 | 0,01      |
| 25-15 | 28 | 18 | 1,5 | 28 | 0,02      |
| 25-20 | 28 | 22 | 1,5 | 29 | 0,01      |
| 32-20 | 34 | 22 | 1,5 | 30 | 0,02      |
| 32-25 | 34 | 28 | 1,5 | 30 | 0,02      |
| 40-20 | 40 | 22 | 1,5 | 33 | 0,04      |
| 40-25 | 40 | 28 | 1,5 | 34 | 0,03      |
| 40-32 | 40 | 34 | 1,5 | 43 | 0,04      |
| 50-25 | 52 | 28 | 1,5 | 44 | 0,08      |
| 50-32 | 52 | 34 | 1,5 | 45 | 0,08      |
| 50-40 | 52 | 40 | 1,5 | 45 | 0,09      |
| 65-32 | 70 | 34 | 2   | 56 | 0,12      |
| 65-40 | 70 | 40 | 2   | 59 | 0,11      |
| 65-50 | 70 | 52 | 2   | 51 | 0,09      |

|        |     |    |   |    |      |
|--------|-----|----|---|----|------|
| 80-40  | 85  | 40 | 2 | 82 | 0,16 |
| 80-50  | 85  | 52 | 2 | 73 | 0,12 |
| 80-65  | 85  | 70 | 2 | 50 | 0,11 |
| 100-50 | 104 | 52 | 2 | 94 | 0,29 |
| 100-65 | 104 | 70 | 2 | 50 | 0,28 |
| 100-80 | 104 | 85 | 2 | 54 | 0,17 |