# Roues pivotantes inox avec frein Ø 80-200 200-500Kg

**Roues pivotantes inox avec frein Ø 80-200 200-500Kg**

Roues pivotantes en acier inoxydable avec freins. Roulement à billes à double rangée, protégé, cuvette intérieure de la tête pivotante renforcée et soumise à traitement thermique, tête pivotante rivetée, axe de roue vissé, platine de fixation.

cerceau en nylon

## Information technique

| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UOO080 | RUEDA Ø080 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168477080P62 | SOPORTE 080 | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8477UOO080P62 | 80 | 34 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 44.5 | 108 | 200 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |
| **Código** | **Descripción** | **Nº orden** | **Ø rueda** | **Ancho Rueda** | **Med. Pletina** | **Distan. Agujeros** | **Ø agujeros** | **Desplaz.** | **Altura** | **Cap. Carga** | **Precio** |
| 3416UOO100 | RUEDA Ø 100 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168477100P62 | SOPORTE 100MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8477UOO100P62 | 100 | 36 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 41 | 128 | 200 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |
| **Código** | **Descripción** | **Nº orden** | **Ø rueda** | **Ancho Rueda** | **Med. Pletina** | **Distan. Agujeros** | **Ø agujeros** | **Desplaz.** | **Altura** | **Cap. Carga** | **Precio** |
| 3416UOO125 | RUEDA Ø125 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168477125P62 | SOPORTE 125MM | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8477UOO125P62 | 125 | 40 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 40 | 155 | 200 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Referencia | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUEDA Ø125 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168477125P62 | SOPORTE 125MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8477UOO125P63 | 125 | 40 | 137X105 | 105 X 80/75 | 11 | 55 | 161 | 300 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341575873 | RUEDA Ø160 | | | | | | | | | | 0 |
| | SOPORTE 160MM | | | | | | | | | | 0 |
| | CASQUILLERIA Ø20x60xØ13 | 8477UOO160P63 | 160 | 40 | 137X105 | 105 X 80/75 | 9 | 60 | 200 | 500 | 0 |
| | DIN-934 M-12 | | | | | | | | | | 0 |
| | DIN-933 M-12.80 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UOO20046 | RUEDA Ø200 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168477200P63 | SOPORTE200MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612459 | CASQUILLERIA Ø20x60xØ13 | 8477UOO200P63 | 200 | 50 | 137X105 | 105 X 80/75 | 9 | 55 | 240 | 500 | 0 |
| 1401093412 | DIN-934 M-12 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093312080 | DIN-933 M-12.80 | | | | | | | | | | 0 |