

Grillagée à usage industriel à maillage carré

- **D** : diamètre du fil en mm.
- **W** : Ouverture (maille légère). Distance en mm entre les deux fils adjacents.
- **num.** : Numéro de tissu. C'est le nombre de pas de maille dans une unité de longueur donnée.
- Nous pouvons fournir sur demande n'importe quelle mesure, tissu et électro-soudé.
- **Matériaux** : acier inoxydable AISI 304, 304L, 316, 316L



Information technique

N°	LUZ	ALAMBRE Ø
	16,51 mm	2 mm
2	12,38 mm	1,5 mm
	9,6 mm	1,5 mm
3	7,96 mm	1,3 mm
4	5,84 mm	1,1 mm
5	4,55 mm	1 mm
6	3,73 mm	0,9 mm
7	3,17 mm	0,8 mm
8	2,77 mm	0,7 mm
9	2,39 mm	0,7 mm
10	2,18 mm	0,6 mm
12	1,81 mm	0,5 mm
14	1,48 mm	0,5 mm
16	1,3 mm	0,44 mm
18	1,1 mm	0,44 mm
20	0,99 mm	0,4 mm
25	0,75 mm	0,36 mm
30	0,63 mm	0,3 mm
35	0,51 mm	0,28 mm

40	0,45 mm	0,24 mm
50	0,36 mm	0,2 mm
60	0,29 mm	0,17 mm
70	0,24 mm	0,16 mm
80	0,21 mm	0,14 mm
90	0,189 mm	0,12 mm
100	0,168 mm	0,11 mm
110	0,152 mm	0,1 mm
120	0,141 mm	0,09 mm
130	0,133 mm	0,08 mm
140	0,128 mm	0,07 mm
150	0,115 mm	0,07 mm
160	0,114 mm	0,06 mm
180	0,104 mm	0,05 mm
200	0,089 mm	0,05 mm
250	0,076 mm	0,035 mm
300	0,053 mm	0,04 mm