

## Tube pour l'industrie agroalimentaire

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



### Information technique

| Pulgadas NW | Diam. Ext. mm. | Espesor mm. | Peso kg/mts | 304 | Calidades 304L | AISI 316 | 316L |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-----|----------------|----------|------|
| NW10        | 12             | 1           | 0.27        | *   |                |          | *    |
| 1/2"        | 12.7           | 1.25        | 0.36        | *   |                |          | *    |
| NW15        | 18             | 1           | 0.43        | x   | x              | x        | x    |
| 3/4"        | 17.15          | 1.25        | 0.54        | *   |                |          | *    |
| 3/4"        | 17.15          | 1.63        | 0.71        | *   |                |          | *    |
| NW20        | 22             | 1           | 0.53        | x   | x              | x        | x    |
| 1"          | 25.4           | 1.25        | 0.73        | *   |                |          | *    |
| 1"          | 25.4           | 1.63        | 0.96        | *   |                |          | *    |
| NW25        | 28             | 1           | 0.7         | x   | x              | x        | x    |
| 1 1/4"      | 31.75          | 1.63        | 0.92        | *   |                |          | *    |
| 1 1/4"      | 31.75          | 1.63        | 1.22        | *   |                |          | *    |
| NW32        | 34             | 1           | 0.83        | x   | x              | x        | x    |
| NW32        | 34             | 1.5         | 1.38        | *   |                |          | *    |
| 1 1/2"      | 38.1           | 1.25        | 1.12        | *   |                |          | *    |
| 1 1/2"      | 38.1           | 1.63        | 1.48        | *   |                |          | *    |
| NW40        | 40             | 1.5         | 1.45        | x   |                |          | *    |
| 2"          | 50.8           | 1.25        | 1.5         | *   |                |          | *    |

|                             |                           |      |      |   |   |   |   |
|-----------------------------|---------------------------|------|------|---|---|---|---|
| 2"                          | 50.8                      | 1.5  | 1.85 | * |   |   | * |
| 2"                          | 50.8                      | 1.99 | 1.99 | * |   |   | * |
| NW50                        | 52                        | 1    | 1.81 | * |   |   | * |
| NW50                        | 52                        | 1.5  | 1.9  | x | x | x | x |
| 2 1/2"                      | 63.5                      | 1.5  | 2.33 | * |   |   | * |
| 2 1/2"                      | 63.5                      | 1.63 | 2.51 | * |   |   | * |
| NW65                        | 70                        | 1.5  | 2.57 | * |   |   |   |
| NW65                        | 70                        | 2    | 3.4  | x | x | x | x |
| 2 1/2"                      | 76.1                      | 1.5  | 2.8  | * |   |   | * |
| 3"                          | 76.1                      | 1.63 | 3.02 | * |   |   | * |
| 3"                          | 85                        | 1.5  | 3.14 | * |   |   |   |
| NW80                        | 85                        | 2    | 4.2  | x | x | x | x |
| 4"                          | 101.6                     | 2    | 5.02 | * |   |   | * |
| NW100                       | 104                       | 2    | 5.14 | x | x | x | * |
| NW125                       | 129                       | 2    | 6.4  | x | x | x | x |
| NW150                       | 154                       | 2    | 7.66 | x | x | x | x |
| <b>X = stock disponible</b> | <b>* = previa demanda</b> |      |      |   |   |   |   |
| <b>X = available stock</b>  | <b>* = upon request</b>   |      |      |   |   |   |   |
| <b>X = stock disponible</b> | <b>* = sur demande</b>    |      |      |   |   |   |   |