

## Casquillo Clamp curt

**Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7

**Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

**Protecció:** Els tubs abrillantats o setinats se subministren amb recobriment plàstic

**Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior

**Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

## Casquillo Clamp curt

### Informació tècnica

Dimensiones					Calidades
DN	d1	d7	d5	h	AISI-316
1/2"	9.5	12.7	25.4	12.7	x
3/4"	15.8	19	25.4	12.7	x
1"	22.1	25.4	50.5	12.7	x
1 1/2"	34.8	38.1	50.5	12.7	x
2"	47.5	50.8	64	12.7	x
2 1/2"	60.2	63.5	77.5	12.7	x
3"	72.9	76.2	91	12.7	x
4"	97.4	101.6	119	15.8	x