


Casquet clamp nw

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillatats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm



Informació tècnica

| DN | D1 | D2 | D3 | L | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| 10 | 10 | 13 | 34 | 18 | 0,03 |
| 15 | 16 | 19 | 34 | 18 | 0,03 |
| 20 | 20 | 23 | 34 | 18 | 0,03 |
| 25 | 26 | 29 | 50,5 | 21,5 | 0,07 |
| 32 | 32 | 35 | 50,5 | 21,5 | 0,07 |
| 40 | 38 | 41 | 50,5 | 21,5 | 0,07 |
| 50 | 50 | 53 | 64 | 21,5 | 0,07 |
| 65 | 66 | 70 | 91 | 28 | 0,10 |
| 80 | 81 | 85 | 106 | 28 | 0,20 |
| 100 | 100 | 104 | 119 | 28 | 0,22 |
| 125 | 125 | 129 | 155 | 28 | 0,52 |
| 150 | 150 | 154 | 183 | 28 | 0,70 |