


## Colze placa amb distanciador

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541
- **Certificats:** Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm
- **Aplicacions:** Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



### Informació tècnica

| DN | Dimensiones |  | L  | L1 | Art. |
|----|-------------|--|----|----|------|
|    | Tubo Ø      |  |    |    |      |
| 12 | 15-½"       |  | 50 | 65 | 3423 |
| 15 | 18-½"       |  | 50 | 65 | 3425 |
| 22 | 22-¾"       |  | 54 | 65 | 3427 |