


Colze soldar

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillantats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm



Informació tècnica

| DN | D1 | D2 | L1 | R | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----------|
| 10 | 9 | 12 | 26 | 26 | 0,01 |
| 15 | 15 | 18 | 35 | 35 | 0,02 |
| 20 | 19 | 22 | 40 | 40 | 0,04 |
| 25 | 25 | 28 | 50 | 50 | 0,05 |
| 32 | 31 | 34 | 55 | 55 | 0,08 |
| 40 | 37 | 40 | 60 | 60 | 0,10 |
| 50 | 49 | 52 | 70 | 70 | 0,17 |
| 65 | 66 | 70 | 80 | 80 | 0,39 |
| 80 | 81 | 85 | 90 | 90 | 0,57 |
| 100 | 100 | 104 | 100 | 100 | 1,17 |
| 125 | 125 | 129 | 187,5 | 187,5 | 1,90 |
| 150 | 150 | 154 | 225 | 225 | 2,72 |