

Corba 90° MH

Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

| DN | Dimensiones | | | | Art. |
|-----|-------------|-----|-----|--|------|
| | Tubo Ø | L | L1 | | |
| 12 | 15 | 59 | 49 | | 0302 |
| 15 | 18 | 61 | 53 | | 0303 |
| 20 | 22 | 70 | 61 | | 0304 |
| 25 | 28 | 79 | 72 | | 0305 |
| 32 | 35 | 77 | 68 | | 3306 |
| 40 | 42 | 90 | 80 | | 3307 |
| 50 | 54 | 111 | 100 | | 3308 |
| 65 | 76,1 | 166 | 153 | | 3309 |
| 80 | 88,9 | 194 | 179 | | 3310 |
| 100 | 108 | 240 | 222 | | 3311 |