

Corba 90° MH

Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
12	15	59	49	0302
15	18	61	53	0303
20	22	70	61	0304
25	28	79	72	0305
32	35	77	68	3306
40	42	90	80	3307
50	54	111	100	3308
65	76,1	166	153	3309
80	88,9	194	179	3310
100	108	240	222	3311