

## Corba de pas 45 MM

**Normes de fabricació:** Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

**Certificats:** Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

**Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

**Aplicacions:** Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



### Informació tècnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
12	15	52	120	0872
15	18	58	124	0873
20	22	56	120	0874
25	28	58	122	0875
32	35	94	206	0876
40	42	114	262	0877
50	54	146	321	0878
65	76,1	225	225	0879
80	88,9	267	267	0880
100	108	293	293	0881